

Technical Data Sheet

2012/03/27

3120-370/371

Shelburne シェルバーン バッフル交換方法

パーツ		ご用意いただくもの
3120-370	バッフルボード下 (W433xD242)	7/16" ソケットレンチ
3120-371	バッフルボード上 (W600xD288)	6" ラチェットレンチ

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で、炉内を掃除してから作業してください。

手順

1. リアヒートシールドを装着してある場合には、まずストーブから外してください。



2. ストーブ天板の後ろ側にあるボルトを外します。



3. 6" ラチェットレンチを使い、ストーブ炉内前面上部にあるナット2箇所を、突起と平らになるまでゆるめます。（手で触れて確かめてください）



4. 天板を持ち上げて外します。



5. プライマリー・エアー・デフレクターを取り付けているボルト3箇所を外し、プライマリー・エアー・デフレクターを外します。

Technical Data Sheet

2012/03/27

3120-370/371

Shelburne シェルバーン バッフル交換方法



6. バッフルが外せる状態になりました。



ストーブ出荷時には2枚のバッフルが接着剤で固定されていますが、これは輸送時に動かないようにしているもので、新しいバッフルを取り付ける際には接着剤で固定する必要はありません。



7. 新しいバッフルに交換します。



8. プライマリー・エアー・デфлекターを元の位置に取り付けます。



9. 天板を元の位置に戻します。その際、慎重に天板をストーブ本体に載せ、後ろ側をほんの少し持ち上げて、正面側を手前にスライドさせるようにして、突起部分と穴の位置が合わさるようにします。ワッシャーがしっかりと納まるように確認しながら天板を戻してください。
10. 手順3. でゆるめたナットを締めます。手順2. で外した天板の後ろ側のボルトを元通りにします。
11. リアヒートシールドを取り付けます。