

技術資料 #9

製品情報

クリアランス・床面保護

ハースストーン製品のクリアランス及び床面保護寸法・断熱値リストです。技術資料 #79 を合わせて参照ください。

	マンスフィールド	ベニントン	フェニックス	ヘリテイジ	シェルバン	トリビュート	クラフツバリ
シングルコネクター・ヒートシールドなし							
サイド	46	左 30・右 46	51	43	53	42	
リア	48	46	64	41	46	48	
コーナー	36	33	46	30	33	43	
コーナー壁～ ストーブ前面	145	132	152	127	127	130	
～炉台前面	185	173	193	165	168	170	
ダブルウォールコネクター・ヒートシールド有							
サイド	46	左 30・右 46	41	左 41・右 38	53	42	
リア	20	41	33	18	30	20	
コーナー	36	33	30	28	15	18	
コーナー壁～ ストーブ前面	145	130	130	122	102	94	
～炉台前面	185	170	170	163	142	135	
最小炉台 サイズ	W99xD122	W122xD99	W107xD107	W120xD97	W91xD114	W74xD79	
R 値	R=0.9	R=0.9	R=1.0	R=1.2	R=0.8		

R 値＝耐熱性(熱抵抗)

セメント・モルタル＝R値 0.2 普通レンガ＝R値 0.2 セメントボード＝R値 0.52 (1インチあたり)

セラミックボード＝R 値 1.1 1/2 インチ(12.7mm)あたり

タイル＝R 値 0.01 1/4 インチ(6.4mm)あたり

例：(普通レンガ T=60mm(2.37 インチ)=0.48R) + (セメントボード 25mm=0.52R) = 1.0R