






平面図



本体離隔距離図



本体離隔距離


壁仕上	ヒートシールド*	A	B	C	D	E	F
可燃壁	無	480	330	564	698	330	521
	有	200	330	284	698	250	441
不燃壁	無	300	150	384	518	230	421
	有	200	150	284	518	150	341

注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。


(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注：リフトシールドは本体専用の製品を御使用下さい。



正面図



側面図

スペック

重 量	200kg
寸 法	W786 H787 D673
色	ブラック・ブルーブラック
定格出力	10.0kW (8,600kcal)
最大出力	12.0kW (10,320kcal)
最大薪長	55cm
暖房面積	160㎡ (97帖)
試験データ	78% 9.5kW *1
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.9kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値はTNO（オランダ）規格による試験データです。



ヨツール日本総代理店

株式会社 メイク

機種名

ヨツール F600 (SINTEF認定品)

製造元

JOTUL社 (ノルウェー) ISO9001認定工場

作 成 日

2004/04/27 改訂

図面名

本体承認図

縮 尺


1/20

製 図

T・K

図 番

A-09-02



本体寸法	cm
H 高さ	68.7
W 幅	78.6
D 奥行	67.3

各面積	cm ²
AV 正面/背面	5399.8
側面	4623.5
AH 上面	5289.8

可燃物燃焼部分距離	mm
L s o p 正面	1764
L s c l 背面	1168
L s c l 側面	1081
H s 上面	1481

遮熱板使用時最小距離	mm
L s o p 正面	588
L s c l 背面	389
L s c l 側面	360
H S 上面	741

【注意事項】
■ストーブの角(*α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(*β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店 株式会社 メイク	機種名	ヨツール F 600	製造元	ヨツール社 (ノルウェー)			作成日
	図面名	内装制限告示設置図	縮 尺	1/20 (A2)	製 図	K. T	2011/05/01
							図 番