



定格出力	8kW (6,880kcal/h)
最高出力	10kW (8,600kcal/h)
熱効率	80%
本体寸法	W525×D475×H790mm
使用煙突径	φ150mm
本体重量	120kg
本体色	ブラック (標準品)
口元 (別売)	スターター煙突セット K-STRT
最低煙突高	4,000mm

※遮熱板設置の場合、空気層対流のため、遮熱板下面に空気層面積の1/2以上、開口面積の1/2以上を確保すること。

1. 薪ストーブ背面・側面の遮熱壁高さは本体設置面+1200以上確保してください。

※1. 室内側の隙間とを検討する際は、別途法令を遵守しご検討ください。

※2. 離隔距離 A 寸法85mmの場合で外気取入するとき、背面接続位置注意してください。

※3. ステージの仕様は不燃材料で造り、熱抵抗値R=0.0525m²K/W以上の材料、厚みを確保してください。

参考) 熱抵抗値R=0.0525m²K/W以上の仕様例: ケーブル材t=12+床用タイルトt=10

ステージ上に金属またはガラス等使用の場合、下地不燃板など金属以外の不燃材料併用してください。

4. 本体を設置する居室には建築基準法第20条、令第20条の3「火」を使用する室等に設けなければならない換気設備」および、告示1826号の換気計算式により、換気設備を設けてください。

5. 設置に関しては所轄監督官庁との事前協議の指示に従ってください。

6. 煙気高さは機器高さ、屋根面からの離隔距離、トップ付近の障害物を考慮してください。

7. 計画換気設計において、居室内に必ず以上に負担にならないよう給気口の有効開口面積を確保してください。

