



Ravelli[®]
il fuoco intelligente

パラメーター

2013 Vol. 01

Lisa Plus R70(3ボタン)

GROUP	TF No.	表示	設定内容	単位	R70 CAN	変更値				
ignition	TF01	Screw ignition	「START」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.8					
	TF02	Max load screw	着火プロセス時のペレット充填ステップの時間間隔の制限値	min	4					
	TF31	Smokespeed ignition	「WAITING FLAME」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1600					
	TF04	Preheating candle	点火ヒーターの予熱時間	sec	160					
	TF05	Delta flame	着火プロセス時「WAITING FLAME」から「FLAME LIGHT」への段階移行制御温度(排気温の上昇値)	°C	20					
	TF06	Threshold fan	運転開始時の温風ファン始動排気温度	°C	85					
	TF07	Threshold restart	運転復帰時の着火開始排気温度	°C	80					
Flame light	TF08	Screw start	「FLAME LIGHT」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.6					
	TF09	Duration start	「FLAME LIGHT」の段階において炎が安定するための時間	min	8					
	TF32	Smoke speed start	「FLAME LIGHT」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1900					
Fire pot cleaning	TF11	Screw cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.3					
	TF12	Duration cleaning	消火時のクリーニング動作の継続時間	sec	15					
	TF13	Cleaning frequency	「FIRE POT CLEANING」動作の間隔	min	30					
	TF14	Smokefan cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	2500					
off	TF15	Threshold off	START(始動)(煙の温度 ≤ PR13)、またはRE-START(再始動)時の着火開始排気温度	°C	45					
Power 1	TF16	Screw power 1	パワー1の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.6					
	TF17	Flow power 1	RDS(ON時) パワー1における吸気流速	m/s	1.2					
	TF18	Speed fan 1	パワー1の運転出力における温風ファンの電圧	v	170					
Power 2	TF19	Screw power 2	パワー2の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.9					
	TF20	Flow power 2	RDS(ON時) パワー2における吸気流速	m/s	1.25					
	TF21	Speed fan 2	パワー2の運転出力における温風ファンの電圧	v	180					
Power 3	TF22	Screw power 3	パワー3の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.2					
	TF23	Flow power 3	RDS(ON時) パワー3における吸気流速	m/s	1.3					
	TF24	Speed fan 3	パワー3の運転出力における温風ファンの電圧	v	190					
Power 4	TF25	Screw power 4	パワー4の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.5					
	TF26	Flow power 4	RDS(ON時) パワー4における吸気流速	m/s	1.35					
	TF27	Speed fan 4	パワー4の運転出力における温風ファンの電圧	v	200					
Power 5	TF28	Screw power 5	パワー5の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.8					
	TF29	Flow power 5	RDS(ON時) パワー5における吸気流速	m/s	1.4					
	TF30	Speed fan 5	パワー5の運転出力における温風ファンの電圧	v	210					
Rpm smoke fan	TF33	Smoke speed P 1	RDS(OFF時)パワー1の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1400					
	TF34	Smoke speed P 2	RDS(OFF時)パワー2の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1500					
	TF35	Smoke speed P 3	RDS(OFF時)パワー3の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1600					
	TF36	Smoke speed P 4	RDS(OFF時)パワー4の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1700					
	TF37	Smoke speed P 5	RDS(OFF時)パワー5の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1800					
Altitude	TF38	Altitude	設置高度入力(設置高度自動補正機能)	mètres	0					
ON/OFF Air flow	TF39	Air flow meter	RDS(自動給気補正機能) ON/OFF	val	S.AUT	OFF				
Recipes	TF40	Recipe	RECIPE 設定 ON/OFF	str	OFF					
Alarms	TF41	Threshol no pellet	「NO PELLET(ペレット燃料切れ)」警告表示時の排気温度	°C	50					
	TF42	Maximum threshold	異常燃焼検知時の安全装置作動排気温度	°C	270					
	TF43	Delay alarms	アラーム検知から表示・動作までの待機時間	sec	60					
	TF44	Black out	「BLACK OUT(停電による機能停止を伝えるアラーム)」の待機時間	sec	10	0.0				
	TF45	Re-ignition block	START(始動)、またはRESTART(VENTILATE)(再始動(換気))の待機時間	min	3					
	TF46	Min.temperat.off	「OFF」時の最終クリーニング時間	min	4					
	TF47	Minimal flow		m/s	0.5					
	TF48	Max.ignition time	着火プロセス / 不着火エラー検知時間設定	min	18					
	TF49	Activate candle	点火ヒーターの有効化 / 無効化	on/off	ON					
	TF50	Frequency	入力電源周波数	Hz	50					
Extra parameters	TF51	Degrees	温度の表示単位	°C/°F	°C					
	TF52	User draught	ドラフト調整(ユーザーモード) ON/OFF	on/off	ON					
	TF53	Volt max		v	230					
	TF54	Service hours	メンテナンス警告表示 リードタイム	h	2200	3500				
Recovery parameters	BD 1	Recovery parameters			Default	変更の場合は、お問い合わせください。				
	BD 2	Recovery parameters			OLIVIA					
	BD 3	Recovery parameters			MAVI					

GROUP	TF No.	表示	設定内容	単位	Mavi	変更値				
ignition	TF01	Screw ignition	「START」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.4					
	TF02	Max load screw	着火プロセス時のペレット充填ステップの時間間隔の制限値	min	4					
	TF31	Smokespeed ignition	「WAITING FLAME」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1600					
	TF04	Preheating candle	点火ヒーターの予熱時間	sec	150					
	TF05	Delta flame	着火プロセス時「WAITING FLAME」から「FLAME LIGHT」への段階移行制御温度(排気温の上昇値)	°C	20					
	TF06	Threshold fan	運転開始時の温風ファン始動排気温度	°C	90					
	TF07	Threshold restart	運転復帰時の着火開始排気温度	°C	80					
Flame light	TF08	Screw start	「FLAME LIGHT」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.4					
	TF09	Duration start	「FLAME LIGHT」の段階において炎が安定するための時間	min	4					
	TF32	Smoke speed start	「FLAME LIGHT」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1500					
Fire pot cleaning	TF11	Screw cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.1					
	TF12	Duration cleaning	消火時のクリーニング動作の継続時間	sec	15					
	TF13	Cleaning frequency	「FIRE POT CLEANING」動作の間隔	min	60					
	TF14	Smokefan cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	2500					
off	TF15	Threshold off	START(始動)(煙の温度 ≤ PR13)、またはRE-START(再始動)時の着火開始排気温度	°C	50					
Power 1	TF16	Screw power 1	パワー1の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.4					
	TF17	Flow power 1	RDS(ON時) パワー1における吸気流速	m/s	1.10					
	TF18	Speed fan 1	パワー1の運転出力における温風ファンの電圧	v	170					
Power 2	TF19	Screw power 2	パワー2の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.6					
	TF20	Flow power 2	RDS(ON時) パワー2における吸気流速	m/s	1.20					
	TF21	Speed fan 2	パワー2の運転出力における温風ファンの電圧	v	180					
Power 3	TF22	Screw power 3	パワー3の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.8					
	TF23	Flow power 3	RDS(ON時) パワー3における吸気流速	m/s	1.30					
	TF24	Speed fan 3	パワー3の運転出力における温風ファンの電圧	v	190					
Power 4	TF25	Screw power 4	パワー4の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2					
	TF26	Flow power 4	RDS(ON時) パワー4における吸気流速	m/s	1.40					
	TF27	Speed fan 4	パワー4の運転出力における温風ファンの電圧	v	200					
Power 5	TF28	Screw power 5	パワー5の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.2					
	TF29	Flow power 5	RDS(ON時) パワー5における吸気流速	m/s	1.50					
	TF30	Speed fan 5	パワー5の運転出力における温風ファンの電圧	v	210					
Rpm smoke fan	TF33	Smoke speed P 1	RDS(OFF時)パワー1の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1300	1250				
	TF34	Smoke speed P 2	RDS(OFF時)パワー2の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1400	1350				
	TF35	Smoke speed P 3	RDS(OFF時)パワー3の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1500	1450				
	TF36	Smoke speed P 4	RDS(OFF時)パワー4の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1600	1550				
	TF37	Smoke speed P 5	RDS(OFF時)パワー5の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1700	1650				
Altitude	TF38	Altitude	設置高度入力(設置高度自動補正機能)	m	0000					
ON/OFF Air flow	TF39	Air flow meter	RDS(自動給気補正機能) ON/OFF	vcl	S.AUT	OFF				
Recipes	TF40	Recipe	RECIPE 設定 ON/OFF	str	OFF					
Alarms	TF41	Threshol no pellet	「NO PELLET(ペレット燃料切れ)」警告表示時の排気温度	°C	60					
	TF42	Maximum threshold	異常燃焼検知時の安全装置作動排気温度	°C	270					
	TF43	Delay alarms	アラーム検知から表示・動作までの待機時間	sec	60					
	TF44	Black out	「BLACK OUT(停電による機能停止を伝えるアラーム)」の待機時間	sec	0					
	TF45	Re-ignition block	START(始動)、またはRESTART(VENTILATE)(再始動(換気))の待機時間	min	3					
	TF46	Min.temperat.off	「OFF」時の最終クリーニング時間	min	4					
	TF47	Minimal flow		m/s	00.50					
	TF48	Max.ignition time	着火プロセス / 不着火エラー検知時間設定	min	0.18	0.23				
	TF49	Activate candle	点火ヒーターの有効化 / 無効化	on/off	ON					
Extra parameters	TF50	Frequency	入力電源周波数	Hz	50					
	TF51	Degrees	温度の表示単位	°C/°F	°C					
	TF52	User draught	ドラフト調整(ユーザーモード) ON/OFF	on/off	ON					
	TF53	Volt max		v	230					
	TF54	Service hours	メンテナンス警告表示 リードタイム	h	2000	3500				
Recovery parameters	BD 1	Recovery parameters			Default	変更の場合は、お問い合わせください。				
	BD 2	Recovery parameters			OLIVIA					
	BD 3	Recovery parameters			MAVI					

GROUP	TF No.	表示	設定内容	単位	LisaPlus	変更値				
ignition	TF01	Screw ignition	「START」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.8					
	TF02	Max load screw	着火プロセス時のペレット充填ステップの時間間隔の制限値	min	4					
	TF31	Smokespeed ignition	「WAITING FLAME」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1600					
	TF04	Preheating candle	点火ヒーターの予熱時間	sec	150					
	TF05	Delta flame	着火プロセス時「WAITING FLAME」から「FLAME LIGHT」への段階移行制御温度(排気温の上昇値)	°C	20					
	TF06	Threshold fan	運転開始時の温風ファン始動排気温度	°C	85					
	TF07	Threshold restart	運転復帰時の着火開始排気温度	°C	80					
Flame light	TF08	Screw start	「FLAME LIGHT」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.3					
	TF09	Duration start	「FLAME LIGHT」の段階において炎が安定するための時間	min	4					
	TF32	Smoke speed start	「FLAME LIGHT」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1500					
Fire pot cleaning	TF11	Screw cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.2					
	TF12	Duration cleaning	消火時のクリーニング動作の継続時間	sec	15					
	TF13	Cleaning frequency	「FIRE POT CLEANING」動作の間隔	min	60					
	TF14	Smokefan cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	2500					
off	TF15	Threshold off	START(始動)(煙の温度 ≤ PR13)、またはRE-START(再始動)時の着火開始排気温度	°C	45					
Power 1	TF16	Screw power 1	パワー1の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.3					
	TF17	Flow power 1	RDS(ON時) パワー1における吸気流速	m/s	1.1					
	TF18	Speed fan 1	パワー1の運転出力における温風ファンの電圧	v	170					
Power 2	TF19	Screw power 2	パワー2の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.6					
	TF20	Flow power 2	RDS(ON時) パワー2における吸気流速	m/s	1.15					
	TF21	Speed fan 2	パワー2の運転出力における温風ファンの電圧	v	180					
Power 3	TF22	Screw power 3	パワー3の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.9					
	TF23	Flow power 3	RDS(ON時) パワー3における吸気流速	m/s	1.2					
	TF24	Speed fan 3	パワー3の運転出力における温風ファンの電圧	v	190					
Power 4	TF25	Screw power 4	パワー4の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.2					
	TF26	Flow power 4	RDS(ON時) パワー4における吸気流速	m/s	1.25					
	TF27	Speed fan 4	パワー4の運転出力における温風ファンの電圧	v	200					
Power 5	TF28	Screw power 5	パワー5の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.5					
	TF29	Flow power 5	RDS(ON時) パワー5における吸気流速	m/s	1.3					
	TF30	Speed fan 5	パワー5の運転出力における温風ファンの電圧	v	210					
Rpm smoke fan	TF33	Smoke speed P 1	RDS(OFF時)パワー1の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1400					
	TF34	Smoke speed P 2	RDS(OFF時)パワー2の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1500					
	TF35	Smoke speed P 3	RDS(OFF時)パワー3の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1600					
	TF36	Smoke speed P 4	RDS(OFF時)パワー4の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1700					
	TF37	Smoke speed P 5	RDS(OFF時)パワー5の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1800					
Altitude	TF38	Altitude	設置高度入力(設置高度自動補正機能)	mètres	0					
ON/OFF Air flow	TF39	Air flow meter	RDS(自動給気補正機能) ON/OFF	val	S.AUT					
Recipes	TF40	Recipe	RECIPE 設定 ON/OFF	str	OFF					
Alarms	TF41	Threshol no pellet	「NO PELLET(ペレット燃料切れ)」警告表示時の排気温度	°C	50					
	TF42	Maximum threshold	異常燃焼検知時の安全装置作動排気温度	°C	270					
	TF43	Delay alarms	アラーム検知から表示・動作までの待機時間	sec	60					
	TF44	Black out	「BLACK OUT(停電による機能停止を伝えるアラーム)」の待機時間	sec	0					
	TF45	Re-ignition block	START(始動)、またはRESTART(VENTILATE)(再始動(換気))の待機時間	min	3					
	TF46	Min.temperat.off	「OFF」時の最終クリーニング時間	min	4					
	TF47	Minimal flow			-					
	TF48	Max.ignition time	着火プロセス / 不着火エラー検知時間設定	min	18					
	TF49	Activate candle	点火ヒーターの有効化 / 無効化	on/off	ON					
	TF50	Frequency	入力電源周波数	Hz	50					
Extra parameters	TF51	Degrees	温度の表示単位	°C/°F	°C					
	TF52	User draught	ドラフト調整(ユーザーモード) ON/OFF	on/off	ON					
	TF53	Volt max		v	-					
	TF54	Service hours	メンテナンス警告表示 リードタイム	h	2200	3500				
Recovery parameters	BD 1	Recovery parameters			Default	変更の場合は、お問い合わせください。				
	BD 2	Recovery parameters			OLIVIA					
	BD 3	Recovery parameters			MAVI					

GROUP	TF No.	表示	設定内容	単位	RV80	変更値				
ignition	TF01	Screw ignition	「START」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.8	3.0				
	TF02	Max load screw	着火プロセス時のペレット充填ステップの時間間隔の制限値	min	4					
	TF31	Smokespeed ignition	「WAITING FLAME」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1600	1800				
	TF04	Preheating candle	点火ヒーターの予熱時間	sec	150					
	TF05	Delta flame	着火プロセス時「WAITING FLAME」から「FLAME LIGHT」への段階移行制御温度(排気温の上昇値)	°C	20					
	TF06	Threshold fan	運転開始時の温風ファン始動排気温度	°C	85					
	TF07	Threshold restart	運転復帰時の着火開始排気温度	°C	80					
Flame light	TF08	Screw start	「FLAME LIGHT」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.3					
	TF09	Duration start	「FLAME LIGHT」の段階において炎が安定するための時間	min	8					
	TF32	Smoke speed start	「FLAME LIGHT」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1800	1850				
Fire pot cleaning	TF11	Screw cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.2					
	TF12	Duration cleaning	消火時のクリーニング動作の継続時間	sec	15					
	TF13	Cleaning frequency	「FIRE POT CLEANING」動作の間隔	min	30					
	TF14	Smokefan cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	2500					
off	TF15	Threshold off	START(始動)(煙の温度 ≤ PR13)、またはRE-START(再始動)時の着火開始排気温度	°C	45					
Power 1	TF16	Screw power 1	パワー1の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.6					
	TF17	Flow power 1	RDS(ON時) パワー1における吸気流速	m/s	1.3					
	TF18	Speed fan 1	パワー1の運転出力における温風ファンの電圧	v	170					
Power 2	TF19	Screw power 2	パワー2の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	19					
	TF20	Flow power 2	RDS(ON時) パワー2における吸気流速	m/s	1.35					
	TF21	Speed fan 2	パワー2の運転出力における温風ファンの電圧	v	180					
Power 3	TF22	Screw power 3	パワー3の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.2					
	TF23	Flow power 3	RDS(ON時) パワー3における吸気流速	m/s	1.4					
	TF24	Speed fan 3	パワー3の運転出力における温風ファンの電圧	v	190					
Power 4	TF25	Screw power 4	パワー4の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.5					
	TF26	Flow power 4	RDS(ON時) パワー4における吸気流速	m/s	1.45					
	TF27	Speed fan 4	パワー4の運転出力における温風ファンの電圧	v	200					
Power 5	TF28	Screw power 5	パワー5の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.8					
	TF29	Flow power 5	RDS(ON時) パワー5における吸気流速	m/s	1.5					
	TF30	Speed fan 5	パワー5の運転出力における温風ファンの電圧	v	210					
Rpm smoke fan	TF33	Smoke speed P 1	RDS(OFF時)パワー1の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1400	1600				
	TF34	Smoke speed P 2	RDS(OFF時)パワー2の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1500	1700				
	TF35	Smoke speed P 3	RDS(OFF時)パワー3の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1600	1800				
	TF36	Smoke speed P 4	RDS(OFF時)パワー4の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1700	1900				
	TF37	Smoke speed P 5	RDS(OFF時)パワー5の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1800	2000				
Altitude	TF38	Altitude	設置高度入力(設置高度自動補正機能)	mètres	0					
ON/OFF Air flow	TF39	Air flow meter	RDS(自動給気補正機能) ON/OFF	val	S.AUT					
Recipes	TF40	Recipe	RECIPE 設定 ON/OFF	str	OFF					
Alarms	TF41	Threshol no pellet	「NO PELLET(ペレット燃料切れ)」警告表示時の排気温度	°C	50					
	TF42	Maximum threshold	異常燃焼検知時の安全装置作動排気温度	°C	270					
	TF43	Delay alarms	アラーム検知から表示・動作までの待機時間	sec	60					
	TF44	Black out	「BLACK OUT(停電による機能停止を伝えるアラーム)」の待機時間	sec	0	0.0				
	TF45	Re-ignition block	START(始動)、またはRESTART(VENTILATE)(再始動(換気))の待機時間	min	3					
	TF46	Min.temperat.off	「OFF」時の最終クリーニング時間	min	4					
	TF47	Minimal flow		m/s	0.7					
	TF48	Max.ignition time	着火プロセス / 不着火エラー検知時間設定	min	18					
	TF49	Activate candle	点火ヒーターの有効化 / 無効化	on/off	ON					
	TF50	Frequency	入力電源周波数	Hz	50					
Extra parameters	TF51	Degrees	温度の表示単位	°C/°F	°C					
	TF52	User draught	ドラフト調整(ユーザーモード) ON/OFF	on/off	ON					
	TF53	Volt max		v	230					
	TF54	Service hours	メンテナンス警告表示 リードタイム	h	2200	3500				
Recovery parameters	BD 1	Recovery parameters			Default	変更の場合は、お問い合わせください。				
	BD 2	Recovery parameters			OLIVIA					
	BD 3	Recovery parameters			MAVI					

GROUP	TF No.	表示	設定内容	単位	RV100	変更値				
ignition	TF01	Screw ignition	「START」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	3.2					
	TF02	Max load screw	着火プロセス時のペレット充填ステップの時間間隔の制限値	min	4					
	TF31	Smokespeed ignition	「WAITING FLAME」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1950					
	TF04	Preheating candle	点火ヒーターの予熱時間	sec	170					
	TF05	Delta flame	着火プロセス時「WAITING FLAME」から「FLAME LIGHT」への段階移行制御温度(排気温の上昇値)	°C	15					
	TF06	Threshold fan	運転開始時の温風ファン始動排気温度	°C	90					
	TF07	Threshold restart	運転復帰時の着火開始排気温度	°C	80					
Flame light	TF08	Screw start	「FLAME LIGHT」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.2					
	TF09	Duration start	「FLAME LIGHT」の段階において炎が安定するための時間	min	8					
	TF32	Smoke speed start	「FLAME LIGHT」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	2000					
Fire pot cleaning	TF11	Screw cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.1					
	TF12	Duration cleaning	消火時のクリーニング動作の継続時間	sec	15					
	TF13	Cleaning frequency	「FIRE POT CLEANING」動作の間隔	min	30					
	TF14	Smokefan cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	2500					
off	TF15	Threshold off	START(始動)(煙の温度 ≤ PR13)、またはRE-START(再始動)時の着火開始排気温度	°C	50					
Power 1	TF16	Screw power 1	パワー1の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.3					
	TF17	Flow power 1	RDS(ON時) パワー1における吸気流速	m/s	1.5					
	TF18	Speed fan 1	パワー1の運転出力における温風ファンの電圧	v	130					
Power 2	TF19	Screw power 2	パワー2の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.9					
	TF20	Flow power 2	RDS(ON時) パワー2における吸気流速	m/s	1.55					
	TF21	Speed fan 2	パワー2の運転出力における温風ファンの電圧	v	145					
Power 3	TF22	Screw power 3	パワー3の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.5					
	TF23	Flow power 3	RDS(ON時) パワー3における吸気流速	m/s	1.6					
	TF24	Speed fan 3	パワー3の運転出力における温風ファンの電圧	v	160					
Power 4	TF25	Screw power 4	パワー4の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	3.1					
	TF26	Flow power 4	RDS(ON時) パワー4における吸気流速	m/s	1.65					
	TF27	Speed fan 4	パワー4の運転出力における温風ファンの電圧	v	175					
Power 5	TF28	Screw power 5	パワー5の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	3.6					
	TF29	Flow power 5	RDS(ON時) パワー5における吸気流速	m/s	1.7					
	TF30	Speed fan 5	パワー5の運転出力における温風ファンの電圧	v	190					
Rpm smoke fan	TF33	Smoke speed P 1	RDS(OFF時)パワー1の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1300					
	TF34	Smoke speed P 2	RDS(OFF時)パワー2の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1400					
	TF35	Smoke speed P 3	RDS(OFF時)パワー3の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1500					
	TF36	Smoke speed P 4	RDS(OFF時)パワー4の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1600					
	TF37	Smoke speed P 5	RDS(OFF時)パワー5の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1700					
Altitude	TF38	Altitude	設置高度入力(設置高度自動補正機能)	mètres	0					
ON/OFF Air flow	TF39	Air flow meter	RDS(自動給気補正機能) ON/OFF	val	S.AUT					
Recipes	TF40	Recipe	RECIPE 設定 ON/OFF	str	OFF					
Alarms	TF41	Threshol no pellet	「NO PELLET(ペレット燃料切れ)」警告表示時の排気温度	°C	50					
	TF42	Maximum threshold	異常燃焼検知時の安全装置作動排気温度	°C	270					
	TF43	Delay alarms	アラーム検知から表示・動作までの待機時間	sec	60					
	TF44	Black out	「BLACK OUT(停電による機能停止を伝えるアラーム)」の待機時間	sec	0					
	TF45	Re-ignition block	START(始動)、またはRESTART(VENTILATE)(再始動(換気))の待機時間	min	3					
	TF46	Min.temperat.off	「OFF」時の最終クリーニング時間	min	4					
	TF47	Minimal flow		m/s	0.7					
	TF48	Max.ignition time	着火プロセス / 不着火エラー検知時間設定	min	18					
	TF49	Activate candle	点火ヒーターの有効化 / 無効化	on/off	ON					
	TF50	Frequency	入力電源周波数	Hz	50					
Extra parameters	TF51	Degrees	温度の表示単位	°C/°F	°C					
	TF52	User draught	ドラフト調整(ユーザーモード) ON/OFF	on/off	ON					
	TF53	Volt max		v	230					
	TF54	Service hours	メンテナンス警告表示 リードタイム	h	2500	3500				
Recovery parameters	BD 1	Recovery parameters			Default	変更の場合は、お問い合わせください。				
	BD 2	Recovery parameters			OLIVIA					
	BD 3	Recovery parameters			MAVI					

GROUP	TF No.	表示	設定内容	単位	RV120	変更値				
ignition	TF01	Screw ignition	「START」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	3.4					
	TF02	Max load screw	着火プロセス時のペレット充填ステップの時間間隔の制限値	min	4					
	TF31	Smokespeed ignition	「WAITING FLAME」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1600					
	TF04	Preheating candle	点火ヒーターの予熱時間	sec	170					
	TF05	Delta flame	着火プロセス時「WAITING FLAME」から「FLAME LIGHT」への段階移行制御温度(排気温の上昇値)	°C	20					
	TF06	Threshold fan	運転開始時の温風ファン始動排気温度	°C	100					
	TF07	Threshold restart	運転復帰時の着火開始排気温度	°C	90					
Flame light	TF08	Screw start	「FLAME LIGHT」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2					
	TF09	Duration start	「FLAME LIGHT」の段階において炎が安定するための時間	min	4					
	TF32	Smoke speed start	「FLAME LIGHT」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1500					
Fire pot cleaning	TF11	Screw cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.1					
	TF12	Duration cleaning	消火時のクリーニング動作の継続時間	sec	15					
	TF13	Cleaning frequency	「FIRE POT CLEANING」動作の間隔	min	60					
	TF14	Smokefan cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	2500					
off	TF15	Threshold off	START(始動)(煙の温度 ≤ PR13)、またはRE-START(再始動)時の着火開始排気温度	°C	50					
Power 1	TF16	Screw power 1	パワー1の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.6					
	TF17	Flow power 1	RDS(ON時) パワー1における吸気流速	m/s	1.1					
	TF18	Speed fan 1	パワー1の運転出力における温風ファンの電圧	v	160					
Power 2	TF19	Screw power 2	パワー2の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.9					
	TF20	Flow power 2	RDS(ON時) パワー2における吸気流速	m/s	1.15					
	TF21	Speed fan 2	パワー2の運転出力における温風ファンの電圧	v	170					
Power 3	TF22	Screw power 3	パワー3の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	3.2					
	TF23	Flow power 3	RDS(ON時) パワー3における吸気流速	m/s	1.2					
	TF24	Speed fan 3	パワー3の運転出力における温風ファンの電圧	v	180					
Power 4	TF25	Screw power 4	パワー4の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	3.5					
	TF26	Flow power 4	RDS(ON時) パワー4における吸気流速	m/s	1.25					
	TF27	Speed fan 4	パワー4の運転出力における温風ファンの電圧	v	190					
Power 5	TF28	Screw power 5	パワー5の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	3.8					
	TF29	Flow power 5	RDS(ON時) パワー5における吸気流速	m/s	1.3					
	TF30	Speed fan 5	パワー5の運転出力における温風ファンの電圧	v	200					
Rpm smoke fan	TF33	Smoke speed P 1	RDS(OFF時)パワー1の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1650					
	TF34	Smoke speed P 2	RDS(OFF時)パワー2の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1750					
	TF35	Smoke speed P 3	RDS(OFF時)パワー3の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1850					
	TF36	Smoke speed P 4	RDS(OFF時)パワー4の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1950					
	TF37	Smoke speed P 5	RDS(OFF時)パワー5の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	2050					
Altitude	TF38	Altitude	設置高度入力(設置高度自動補正機能)	mètres	0					
ON/OFF Air flow	TF39	Air flow meter	RDS(自動給気補正機能) ON/OFF	val	S.AUT					
Recipes	TF40	Recipe	RECIPE 設定 ON/OFF	str	OFF					
Alarms	TF41	Threshol no pellet	「NO PELLET(ペレット燃料切れ)」警告表示時の排気温度	°C	60					
	TF42	Maximum threshold	異常燃焼検知時の安全装置作動排気温度	°C	270					
	TF43	Delay alarms	アラーム検知から表示・動作までの待機時間	sec	60					
	TF44	Black out	「BLACK OUT(停電による機能停止を伝えるアラーム)」の待機時間	sec	0					
	TF45	Re-ignition block	START(始動)、またはRESTART(VENTILATE)(再始動(換気))の待機時間	min	3					
	TF46	Min.temperat.off	「OFF」時の最終クリーニング時間	min	4					
	TF47	Minimal flow			-					
	TF48	Max.ignition time	着火プロセス / 不着火エラー検知時間設定	min	18					
	TF49	Activate candle	点火ヒーターの有効化 / 無効化	on/off	ON					
	TF50	Frequency	入力電源周波数	Hz	50					
Extra parameters	TF51	Degrees	温度の表示単位	°C/°F	°C					
	TF52	User draught	ドラフト調整(ユーザーモード) ON/OFF	on/off	ON					
	TF53	Volt max		v	-					
	TF54	Service hours	メンテナンス警告表示 リードタイム	h	2500	3500				
Recovery parameters	BD 1	Recovery parameters			Default	変更の場合は、お問い合わせください。				
	BD 2	Recovery parameters			OLIVIA					
	BD 3	Recovery parameters			MAVI					

Spillo

GROUP	TF No.	表示	設定内容	単位	Spillo	変更値				
ignition	TF01	Screw ignition	「START」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	3.4					
	TF02	Max load screw	着火プロセス時のペレット充填ステップの時間間隔の制限値	min	4					
	TF31	Smokespeed ignition	「WAITING FLAME」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	1600					
	TF04	Preheating candle	点火ヒーターの予熱時間	sec	170					
	TF05	Delta flame	着火プロセス時「WAITING FLAME」から「FLAME LIGHT」への段階移行制御温度(排気温の上昇値)	°C	20					
	TF06	Threshold fan	運転開始時の温風ファン始動排気温度	°C	90					
	TF07	Threshold restart	運転復帰時の着火開始排気温度	°C	90					
Flame light	TF08	Screw start	「FLAME LIGHT」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.3					
	TF09	Duration start	「FLAME LIGHT」の段階において炎が安定するための時間	min	8					
	TF32	Smoke speed start	「FLAME LIGHT」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	2000					
Fire pot cleaning	TF11	Screw cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.1					
	TF12	Duration cleaning	消火時のクリーニング動作の継続時間	sec	15					
	TF13	Cleaning frequency	「FIRE POT CLEANING」動作の間隔	min	30					
	TF14	Smokefan cleaning	「FIRE POT CLEANING」の段階における排気ブロアーの回転速度	t/min	2500					
off	TF15	Threshold off	START(始動)(煙の温度 ≤ PR13)、またはRE-START(再始動)時の着火開始排気温度	°C	50					
Power 1	TF16	Screw power 1	パワー1の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	1.7					
	TF17	Flow power 1	RDS(ON時) パワー1における吸気流速	m/s	2.2					
	TF18	Speed fan 1	パワー1の運転出力における温風ファンの電圧	v	140					
Power 2	TF19	Screw power 2	パワー2の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.3					
	TF20	Flow power 2	RDS(ON時) パワー2における吸気流速	m/s	2.25					
	TF21	Speed fan 2	パワー2の運転出力における温風ファンの電圧	v	150					
Power 3	TF22	Screw power 3	パワー3の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	2.9					
	TF23	Flow power 3	RDS(ON時) パワー3における吸気流速	m/s	2.3					
	TF24	Speed fan 3	パワー3の運転出力における温風ファンの電圧	v	160					
Power 4	TF25	Screw power 4	パワー4の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	3.5					
	TF26	Flow power 4	RDS(ON時) パワー4における吸気流速	m/s	2.35					
	TF27	Speed fan 4	パワー4の運転出力における温風ファンの電圧	v	170					
Power 5	TF28	Screw power 5	パワー5の動作段階におけるスクリュウ・モーターのON時間	sec	4					
	TF29	Flow power 5	RDS(ON時) パワー5における吸気流速	m/s	2.4					
	TF30	Speed fan 5	パワー5の運転出力における温風ファンの電圧	v	180					
Rpm smoke fan	TF33	Smoke speed P 1	RDS(OFF時)パワー1の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1350					
	TF34	Smoke speed P 2	RDS(OFF時)パワー2の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1450					
	TF35	Smoke speed P 3	RDS(OFF時)パワー3の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1550					
	TF36	Smoke speed P 4	RDS(OFF時)パワー4の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1650					
	TF37	Smoke speed P 5	RDS(OFF時)パワー5の運転出力における排気ブロアーの吸引速度	t/min	1750					
Altitude	TF38	Altitude	設置高度入力(設置高度自動補正機能)	mètres	0					
ON/OFF Air flow	TF39	Air flow meter	RDS(自動給気補正機能) ON/OFF	val	S.AUT					
Recipes	TF40	Recipe	RECIPE 設定 ON/OFF	str	OFF					
Alarms	TF41	Threshol no pellet	「NO PELLET(ペレット燃料切れ)」警告表示時の排気温度	°C	50					
	TF42	Maximum threshold	異常燃焼検知時の安全装置作動排気温度	°C	270					
	TF43	Delay alarms	アラーム検知から表示・動作までの待機時間	sec	60					
	TF44	Black out	「BLACK OUT(停電による機能停止を伝えるアラーム)」の待機時間	sec	0					
	TF45	Re-ignition block	START(始動)、またはRESTART(VENTILATE)(再始動(換気))の待機時間	min	3					
	TF46	Min.temperat.off	「OFF」時の最終クリーニング時間	min	4					
	TF47	Minimal flow		m/s	0.8					
	TF48	Max.ignition time	着火プロセス / 不着火エラー検知時間設定	min	18					
	TF49	Activate candle	点火ヒーターの有効化 / 無効化	on/off	ON					
	TF50	Frequency	入力電源周波数	Hz	50					
Extra parameters	TF51	Degrees	温度の表示単位	°C/°F	°C					
	TF52	User draught	ドラフト調整(ユーザーモード) ON/OFF	on/off	ON					
	TF53	Volt max		v	230					
	TF54	Service hours	メンテナンス警告表示 リードタイム	h	2500	3500				
Recovery parameters	BD 1	Recovery parameters			Default	変更の場合は、お問い合わせください。				
	BD 2	Recovery parameters			OLIVIA					
	BD 3	Recovery parameters			MAVI					