

Model : Aria

| GROUP               | TF No. | 表示                  | 設定内容                                              | 単位     | Aria    |
|---------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|
| ignition            | TF01   | Screw ignition      | 「START」の段階におけるスクリュー・モーターのON時間                     | sec    | 2.2     |
|                     | TF02   | Max load screw      | 着火プロセス時のペレット充填ステップの時間間隔の制限値                       | min    | 3       |
|                     | TF31   | Smokespeed ignition | 「WAITING FLAME」の段階における排気ブロアーの回転速度                 | t/min  | 1750    |
|                     | TF04   | Preheating candle   | 点火ヒーターの予熱時間                                       | sec    | 180     |
|                     | TF05   | Delta flame         | 「WAITING FLAME」から「FLAME LIGHT」への段階移行制御温度（排気温の上昇値） | °C     | 15      |
|                     | TF06   | Threshold fan       | 運転開始時の温風ファン始動排気温度                                 | °C     | 85      |
|                     | TF07   | Threshold restart   | 運転復帰時の着火開始排気温度                                    | °C     | 80      |
| Flame light         | TF08   | Screw start         | 「FLAME LIGHT」の段階におけるスクリュー・モーターのON時間               | sec    | 1.1     |
|                     | TF09   | Duration start      | 「FLAME LIGHT」の段階において炎が安定するための時間                   | min    | 8       |
|                     | TF32   | Smoke speed start   | 「FLAME LIGHT」の段階における排気ブロアーの回転速度                   | t/min  | 1750    |
| Fire pot cleaning   | TF11   | Screw cleaning      | 「FIRE POT CLEANING」の段階におけるスクリュー・モーターのON時間         | sec    | 1.5     |
|                     | TF12   | Duration cleaning   | 消火時のクリーニング動作の継続時間                                 | sec    | 20      |
|                     | TF13   | Cleaning frequency  | 「FIRE POT CLEANING」動作の間隔                          | min    | 30      |
|                     | TF14   | Smokefan cleaning   | 「FIRE POT CLEANING」の段階における排気ブロアーの回転速度             | t/min  | 2500    |
| off                 | TF15   | Threshold off       | START（始動）（煙の温度 ≤ PR13）、またはRE-START（再始動）時の着火開始排気温度 | °C     | 50      |
| Power 1             | TF16   | Screw power 1       | パワー1の動作段階におけるスクリュー・モーターのON時間                      | sec    | 0.9     |
|                     | TF17   | Flow power 1        | RDS（ON時）パワー1における吸気流速                              | m/s    | 0.85    |
|                     | TF18   | Speed fan 1         | パワー1の運転出力における温風ファンの電圧                             | v      | -       |
| Power 2             | TF19   | Screw power 2       | パワー2の動作段階におけるスクリュー・モーターのON時間                      | sec    | 1.1     |
|                     | TF20   | Flow power 2        | RDS（ON時）パワー2における吸気流速                              | m/s    | 0.9     |
|                     | TF21   | Speed fan 2         | パワー2の運転出力における温風ファンの電圧                             | v      | -       |
| Power 3             | TF22   | Screw power 3       | パワー3の動作段階におけるスクリュー・モーターのON時間                      | sec    | 1.3     |
|                     | TF23   | Flow power 3        | RDS（ON時）パワー3における吸気流速                              | m/s    | 0.95    |
|                     | TF24   | Speed fan 3         | パワー3の運転出力における温風ファンの電圧                             | v      | -       |
| Power 4             | TF25   | Screw power 4       | パワー4の動作段階におけるスクリュー・モーターのON時間                      | sec    | 1.5     |
|                     | TF26   | Flow power 4        | RDS（ON時）パワー4における吸気流速                              | m/s    | 1       |
|                     | TF27   | Speed fan 4         | パワー4の運転出力における温風ファンの電圧                             | v      | -       |
| Power 5             | TF28   | Screw power 5       | パワー5の動作段階におけるスクリュー・モーターのON時間                      | sec    | 1.7     |
|                     | TF29   | Flow power 5        | RDS（ON時）パワー5における吸気流速                              | m/s    | 1.05    |
|                     | TF30   | Speed fan 5         | パワー5の運転出力における温風ファンの電圧                             | v      | -       |
| Rpm smoke fan       | TF33   | Smoke speed P 1     | RDS（OFF時）パワー1の運転出力における排気ブロアーの吸引速度                 | t/min  | 1300    |
|                     | TF34   | Smoke speed P 2     | RDS（OFF時）パワー2の運転出力における排気ブロアーの吸引速度                 | t/min  | 1400    |
|                     | TF35   | Smoke speed P 3     | RDS（OFF時）パワー3の運転出力における排気ブロアーの吸引速度                 | t/min  | 1500    |
|                     | TF36   | Smoke speed P 4     | RDS（OFF時）パワー4の運転出力における排気ブロアーの吸引速度                 | t/min  | 1600    |
|                     | TF37   | Smoke speed P 5     | RDS（OFF時）パワー5の運転出力における排気ブロアーの吸引速度                 | t/min  | 1700    |
| Altitude            | TF38   | Altitude            | 設置高度入力（設置高度自動補正機能）                                | mètres | 0       |
| ON/OFF Air flow     | TF39   | Air flow meter      | RDS（自動給気補正機能）ON/OFF                               | val    | S.AUT   |
| Recipes             | TF40   | Recipe              | RECIPE 設定 ON/OFF                                  | str    | OFF     |
| Alarms              | TF41   | Threshold no pellet | 「NO PELLETT（ペレット燃料切れ）」警告表示時の排気温度                  | °c     | 50      |
|                     | TF42   | Maximum threshold   | 異常燃焼検知時の安全装置作動排気温度                                | °C     | 270     |
|                     | TF43   | Delay alarms        | アラーム検知から表示・動作までの待機時間                              | sec    | 60      |
|                     | TF44   | Black out           | 「BLACK OUT（停電による機能停止を伝えるアラーム）」の待機時間               | sec    | 0       |
|                     | TF45   | Re-ignition block   | START（始動）、またはRESTART（VENTILATE）（再始動（換気））の待機時間     | min    | 3       |
|                     | TF46   | Min.temperat.off    | 「OFF」時の最終クリーニング時間                                 | min    | 4       |
|                     | TF47   | Minimal flow        |                                                   | m/s    | 0.4     |
|                     | TF48   | Max. ignition time  | 着火プロセス / 不着火エラー検知時間設定                             | min    | 18      |
| Extra parameters    | TF49   | Activate candle     | 点火ヒーターの有効化 / 無効化                                  | on/off | ON      |
|                     | TF50   | Frequency           | 入力電源周波数                                           | Hz     | 50      |
|                     | TF51   | Degrees             | 温度の表示単位                                           | °C/°F  | °C      |
|                     | TF52   | User draught        | ドラフト調整（ユーザーモード）ON/OFF                             | on/off | ON      |
|                     | TF53   | Volt max            |                                                   | V      | 230     |
|                     | TF54   | Service hours       | メンテナンス警告表示 リードタイム                                 | h      | 2500    |
| Recovery parameters | BD 1   | Recovery parameters |                                                   |        | Default |
|                     | BD 2   | Recovery parameters |                                                   |        | OLIVIA  |
|                     | BD 3   | Recovery parameters |                                                   |        | MAVI    |