



定格出力	9kW (7,740kcal/h)
最高出力	11kW (9,460kcal/h)
熱効率	84.2%
本体寸法	W690×D445×H690mm
使用煙突径	φ150mm
本体重量	155kg
本体色	ブラック (標準品)
口元 (別売)	スター煙突セット K-STRT
最低煙突高	4,000mm



壁仕様	室内煙突	煙突直上立上時本体離隔距離 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
可燃壁 (空気層0mm)	シングル	390	500	535	845	300	646
可燃壁+遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)		390	245	535	590	189	535
可燃壁 (空気層0mm)	断熱直筒 2重直筒 シールド 取付	200	500	345	845	300	646
可燃壁+遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)		98 (※2)	245	243	590	147	493

1. 薪ストーブ背面・側面遮熱壁の高さは本体設置面+1200以上となります。
内装制限の緩和を適用する際は、別途法令を遵守して検討ください。
- ※2. 離隔距離 A寸法98mmの場合で外気取入をするとき、背面接続はできません。
- ※3. 本体背面煙突接続芯：本体設置面+545mm。
- ※4. ステージの仕様は不燃材料で造り、熱抵抗値R=0.0525m2K/W以上の材料、厚みを確保してください。
- 参考）熱抵抗値R=0.0525m2K/W以上の仕様例：ケイカル板+12+床用タイル=10
ステージ仕上に金属板またはガラス等使用の場合、下地不燃板など金属以外の不燃材料併用してください。
5. 本体を設置する居室には建築基準法第28条、令第20条の3「火気を使用する室等に設けなければならない換気設備」および、告示1826号、告示1826号計算式により、換気設備を設けてください。
6. 設置に関しては所轄監督官庁との事前協議の指示に従ってください。
7. 煙気高さは機種毎の最低煙気高さ、屋根面からの離隔距離、炉口付近の障害物を考慮してください。
8. 計画換気設備において、居室内部が常に负压にならないよう給気口の有効開口面積を確保してください。