

製品仕様

SS-5・SS-5 Plus・SS-10 仕様

		SS-5	SS-5 Plus	SS-10
使用燃料	ペレット種類	木質ペレット(パークは除く、6〜7mm対応)		
サイズ	外形寸法	約W480×D540(排気口除く)×H770(mm)		約W530×D560(排気口除く)×H1010(mm)
	重量	約87kg(配送時は分割し、最大62kg)		約132kg(配送時は分割し、最大88kg)
構造	給排気方式	強制給排気方式(FF)		
	構造	燃焼炉・外層2層構造(扉以外の外側は熱くなりません)		
	熱交換方式	煙管熱交換方式(月1〜2回の清掃が必要です)		
	蓄熱方式	燃焼炉内面に耐火レンガを組込み、高い蓄熱性能		
	燃料タンク容量※1	12kg(最大燃焼で約7時間分)		24kg(最大燃焼で約7時間分)
暖房能力 ※1※2	暖房目安	20畳〜 ※暖房面積は建築条件により変わります。	20畳〜 ※暖房面積は建築条件により変わります。	30畳〜 ※暖房面積は建築条件により変わります。
	燃料投入量	約0.5〜1.7kg/h(無段階調節・10kg袋で6〜15時間)	約0.5〜1.54kg/h(無段階調節・10kg袋で6〜15時間)	約1.0〜3.2kg/h(無段階調節・10kg袋で3〜8時間)
	最大時熱量	6,698kcal/h(低位)	6,068kcal/h(低位)	12,608kcal/h(低位)
	暖房出力	6.6kW	6.0kW	12.5kW
	最小時熱量	1,970kcal/h(低位)		3,940kcal/h(低位)
	暖房出力	1.9kW		3.9kW
	計算	※熱量(消費カロリー)は全木ペレットの低位発熱量 3,940kcal/kgで計算 ※暖房出力は熱量×燃焼効率(85%)で算出		
操作方法	点火方式	手動点火(点火作業は1〜2分)		
	温度調節	ペレットコントローラーにて、ペレット投入量を調節(無段階調節)		
電力	電源	AC 100V 50Hz・60Hz(電源コード長2m)		
	定格消費電力	70W		77W
運転音※3	前方1m	48dB程度		46dB程度
安全装置	感震装置	手動復帰式 感震自動消火装置 搭載		
	過熱検知	異常過熱センサー 搭載(異常過熱時にペレット供給停止・警報ブザー)		
	過電流	ヒューズ 5A 2本		
	消火制御	主電源切断後、排気ファンはタイマーで自動運転		
メンテナンス	灰除去	ペレット投入口・燃焼ボット[内]を毎着火時、灰受けを1週間に1回程度(毎日8時間燃焼)		
	熱交換パイプ掃除	付属のバネブラシで月1〜2回(15分程度/1回)		
	排気筒掃除	シーズン終了後、集塵機で灰・ススの吸い取り		
	吸気口掃除	天面、側面吸気口のホコリを吸い取る		
	メーカー(販売店)定期点検	使用頻度にもよりますが、目安として1〜2年に1回、販売店による定期点検(メンテナンス)をお勧めします。 公共施設等の場合、販売店による年1回のシーズン定期点検(メンテナンス)が必要。		
設置	使用配管	FF2重管(外径φ110mm・内径φ75mm)		
	炉台	不要(汚れ防止用オプションあり)		
離隔距離	上	60cm(自社基準)		
	前	100cm(自社基準)		
	右横	30cm(自社基準)		
	左横	30cm(自社基準)		

※1:燃料により変わります。※2:住宅の気密性・構造によって変動 ※3:(参考)ルームエアコンの運転音 42〜48dB(前方1m)